

Tejados



Tratamiento para tejados

Impermeabilización de tejados porosos sin fisuras



DIP FIX (WB)

Ref. 8655

Fijador incoloro formulado a base de resinas metacrílicas en solución.

Imprimación fijadora e impermeabilizante para tejados y superficies porosas (teja, fibrocemento, pizarra, hormigón y cemento) así como revestimientos, en general, frágiles y sin fisuras.

Endurece y fija los fondos frágiles y polvorientos.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad

1 L

5 L

20 L

Producto	Impermeabilizante.
Uso	Tejados y soportes porosos, frágiles y polvorientos.
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Resinas metacrílicas.
Color	Incoloro.
Propiedades	Preventivo, hidrófugo, microporoso, no forma película; se puede repintar, retarda el desarrollo de moho, protege contra las heladas.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 minutos, aprox. Repintado: 12 horas, aprox.
Rendimiento	3-5 m ² por litro.
Limpieza	Agua.

Tratamiento para tejados

Preventivo, hidrófugo, microporoso, retarda el desarrollo de moho

Ficha técnica

DIP FIX (WB)

Ref. 8655

Tipo

Fijador incoloro formulado a base de resinas metacrílicas en solución.

Destino

Imprimación fijadora e impermeabilizante para tejados y superficies porosas (teja, fibrocemento, pizarra, hormigón y cemento), así como revestimientos, en general, frágiles sin fisuras.

PROPIEDADES

- Preventivo.
- Hidrófugo.
- Microporoso.
- No forma película. Se puede repintar.
- Protege contra las heladas.
- Retarda el desarrollo de mohos.

DATOS TÉCNICOS

Color: Incoloro.

Densidad: 1,0 (a 20 °C)

Viscosidad: 32 s (ISO 2431 a 23 °C).

Contenido sólido en peso: 8,5%

Punto de inflamación: No inflamable.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Las superficies a tratar deben estar secas y limpias.

Productos complementarios:

Eliminar musgos y mohos con **DIP IMPERMEABILIZANTE ANTI MUSGOS Y ANTI MOHOS** Ref. 8670.

Modo de empleo:

Aplicar la primera mano hasta la total saturación de la superficie, comenzando de abajo hacia arriba, evitando que el producto escurra sobre las zonas ya tratadas.

El producto debe ser absorbido totalmente por el sustrato.

En superficies muy porosas, puede ser necesaria la aplicación de una segunda mano, que debe ser aplicada antes de que la primera se seque completamente.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado: en el caso de materiales poco porosos diluir con un 20% a 30% de agua.

RENDIMIENTO

3-5 m² por litro, variable según soporte o forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 30 minutos, aprox.
- **Repintado:** 12 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

No aplicar bajo riesgo de lluvia o viento fuerte. Aunque **DIP FIX (WB)** sea incoloro, su aplicación puede volver satinados ciertos materiales. Se recomienda realizar una prueba previa también para materiales bituminosos. La aplicación del producto puede volver los tejados resbaladizos.

En el caso de ser necesario aplicar una 2ª mano, ésta debe ser aplicada antes de que la 1ª se seque completamente.

Evitar aplicar una capa espesa para evitar blanqueamiento.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.
Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.